



Magic Dry & Care

Seite 1 von 1

Der innovative HighTec-Konservierungstrockner generiert einen turboschnellen Aufriss des Wasserfilms, einen einzigartigen Tropfentrieb und somit ein mikroperlenfreies Trocknungsergebnis. Hochspezialisierte Reaktivkomponenten verbinden sich fest mit den Oberflächen und erzeugen eine hoch-glänzende, hydrophobe, nanoskalige Schutzschicht, welche langanhaltend vor Umwelteinflüssen schützt und maßgeblich zur Werterhaltung der Fahrzeuge beiträgt. Dank der langlebigen, farbaufrischenden Pflege und Konservierung der Lacke, Kunststoffe und Cabriodachmaterialien auch als Heiß-, Kalt- und Schaumwachs einsetzbar. Die Hydrophobierung der Glasoberflächen führt zu einer verbesserten Sicht bei Regen (keine Schmiereffekte). Magic Dry & Care erzielt selbst bei hohen Leitwerten des Brauchwassers und bei schwierigen Gebläsegeometrien optimale Ergebnisse. Auch optimal für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet. Enthält keine Mineralölkohlenwasserstoffe. Mit Daimler-Zulassung. VDA-konform Klasse A.

Anwendungsgebiete

Portalwaschanlagen, Waschstraßen, SB-Anlagen etc.

Anwendungsempfehlung

Über Dosierpumpe pur bis 1:3 auftragen. Empfohlener Verbrauch pro PKW: Trockner: 8-15 ml. Heißwachs: 12-18 ml. Schaumwachs: 12-18 ml. VDA-konform Klasse A.

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
10 L	190010
33 L	190033
210 L	190210

ph-Wert: 5

Warnhinweise

Vor Frost und übermäßiger Hitze schützen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.