



Truck Dry

Der Premium-Ablauftrockner für Nutzfahrzeug- und Buswaschanlagen ohne Trocknungsgebläse. Die hydrophile Eigenschaft erzeugt einen rückstands- und fleckenfreien Ablauf in Form eines dünnen Wasserfilms. Mit Daimler-Zulassung. Schnelltrennend gemäß ÖNORM 5106. VDA-konform Klasse A.

Seite 1 von 1

Anwendungsgebiete

Nutzfahrzeuge, Busse, Schienenfahrzeugen etc.

Anwendungsempfehlung

Je nach Fahrzeuglänge und Wassermenge 60-200 ml Konzentrat pro Fahrzeug. Die Oberflächen sollten nach ca. 5 Minuten rückstandsfrei trocken sein. Eine Unterdosierung hält den Wasserfilm nicht zusammen, sodass Tropfen (Kalkflecken) entstehen. Bei einer Überdosierung bleibt der Wasserfilm zu lange stehen und es entsteht ein flächiger Grauschleier. Shampooempfehlung vorab: Waschstraßen-Shampoo spezial BMP (Wss) oder Vorreiniger B (Vb).

Gebinde

Gebinde	Art.-Nr
30 KG	307030
210 KG	307210

ph-Wert: 7

Warnhinweise

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden.;Vor Anwendung auf Eignung und Verträglichkeit prüfen.;

Hinweis

Diese Produktinformation soll und kann Sie nur unverbindlich beraten. Eine Haftung unsererseits kann hieraus nicht abgeleitet werden. Prüfen Sie bitte, ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet ist. Zur Beratung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.